

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785597
Reifengröße (gültig)	45 / 65 R 45
Index, PR	245 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 53



## Hinweise und Merkmale

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil ( 250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer.
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15785597
EAN	8903094053575
Reifengröße (gültig)	45 / 65 R 45
Index, PR	245 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 53
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	2.502,30
Empfohlene Felgengröße	36.00/4.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	1.125
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.730
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	1.211
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	8.224
Profiltiefe [mm]	112,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
245 A2	51500	10	Loader dozer	6,50	