

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785600
Reifengröße (gültig)	27.00 R 49
Index, PR	223 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 48



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR48 ist ein All Steel Radialreifen für Muldenkipper.
- Er wurde speziell für Fahrzeuge entwickelt, die schwere Lasten bei höheren Geschwindigkeiten transportieren müssen.
- Der Reifen bietet einen sehr guten Grip und geringen Verschleiß beim Einsatz in steinigem Gelände.
- Sein Profil und seine Gummimischung sorgen für eine sehr gute Schnittfestigkeit auch auf besonders felsigen Untergründen.
- Die starke All Steel Karkasse und die verstärkenden Stahlgürtel schützen den Reifen vor Stoßverletzungen und Ermüdung.
- Sie verhindern eine Beschädigung des Reifens durch das Einfahren von Steinen.
- Die besonders geformte Reifenschulter schiebt lose Steine beiseite und schützt die Seitenwand vor Schnitten und anderen Verletzungen.
- Achtung: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785600
EAN	8903094053209
Reifengröße (gültig)	27.00 R 49
Index, PR	223 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 48
TRA Code	E4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.429,60
Empfohlene Felgenreöße	19.50/4.0
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	738
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.688
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	1.225
Abrollumfang [mm]	8.165
Profiltiefe [mm]	68,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
223 B	27250	50		7,00	