

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15785600       |
| Reifengröße (gültig) | 27.00 R 49     |
| Index, PR            | 223 B          |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Earthmax SR 48 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR48 ist ein All Steel Radialreifen für Muldenkipper.
- Er wurde speziell für Fahrzeuge entwickelt, die schwere Lasten bei höheren Geschwindigkeiten transportieren müssen.
- Der Reifen bietet einen sehr guten Grip und geringen Verschleiß beim Einsatz in steinigem Gelände.
- Sein Profil und seine Gummimischung sorgen für eine sehr gute Schnittfestigkeit auch auf besonders felsigen Untergründen.
- Die starke All Steel Karkasse und die verstärkenden Stahlgürtel schützen den Reifen vor Stoßverletzungen und Ermüdung.
- Sie verhindern eine Beschädigung des Reifens durch das Einfahren von Steinen.
- Die besonders geformte Reifenschulter schiebt lose Steine beiseite und schützt die Seitenwand vor Schnitten und anderen Verletzungen.
- Achtung: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15785600        |
| EAN                          | 8903094053209   |
| Reifengröße (gültig)         | 27.00 R 49      |
| Index, PR                    | 223 B           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Earthmax SR 48  |
| TRA Code                     | E4              |
| Star Rating                  | **              |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 1.429,60        |
| Empfohlene Felgenreöße       | 19.50/4.0       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 7,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 738             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.688           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 1.225           |
| Abrollumfang [mm]            | 8.165           |
| Profiltiefe [mm]             | 68,0            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 223 B | 27250              | 50                     |              | 7,00            |              |