

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17412110 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 50 - 22.5 |
| Index, PR | 165 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Excavator |



Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Excavator ist ein Spezialreifen für den Einsatz auf Baggern.
- Sein offenes AS-Profil mit abgewinkelten Stollen und verstärkter Laufflächenmitte bietet einen hervorragenden Grip auf feuchten und schlammigen Böden.
- Durch seine Stahlverstärkung und die robuste Reifenschulter ist der Reifen bestens gegen Verletzungen durch Steine oder Baumstümpfe geschützt.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Oberflächendruck und eignet sich daher besonders für Parks und Grünflächen.
- Bei Straßenfahrten überzeugt er durch seine geringe Vibration mit einem sehr angenehmen Fahrverhalten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 17412110 |
| EAN | 6419440248332 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 50 - 22.5 |
| Index, PR | 165 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Excavator |
| Karkasseneigenschaften | SF |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 141,93 |
| Empfohlene Felgengröße | 20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 600 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.150 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 524 |
| Abrollumfang [mm] | 3.506 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 203 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 A8 | 5150 | 40 | | 4,50 | |