

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 17415520               |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 50 R 24.5        |
| Index, PR            | 171 A2 / 164 A8, 20 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | Nokian                 |
| Profil               | Forest Rider           |



## Hinweise und Merkmale

- Gürtelreifen für Forstmaschinen: Fahrkomfort und absolute Traktion.
- Konsequenter geländetauglich durch hochsolide Gürtelkonstruktion mit patentiertem Reifenpannenschutz.
- Ausgezeichnete Traktion auf Wäldern typischer Untergründe.
- Effektiver Stichschutz durch Stahleinlagen in der Lauffläche.
- Optimal auf Arbeitsmaschinen abgestimmt: Hohe Seitensteifigkeit dämpft unerwünschte Bewegungen.
- Breite Kontaktfläche schont den Waldboden.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 17415520               |
| EAN                          | 6419440454726          |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 50 R 24.5        |
| Index, PR                    | 171 A2 / 164 A8, 20 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | Nokian                 |
| Profil                       | Forest Rider           |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted           |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 180,74                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 20.00                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,50                   |
| Reifenbreite [mm]            | 600                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.230                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 563                    |
| Abrollumfang [mm]            | 3.726                  |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 325                    |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 171 A2 | 6150               | 10                     |              | 5,50            |              |
| 164 A8 | 5000               | 40                     |              | 5,50            |              |