

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17415800
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 34
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	ELS



Hinweise und Merkmale

- Der Flotation-Radialreifen wurde speziell für den Feldeinsatz entwickelt, wenn Fahrten auf dem Feld gegenüber Straßenfahrten deutlich überwiegen.
- Durch seine hohe Tragfähigkeit ist er besonders geeignet für schwere Landmaschinen und Anhänger.
- In den SB Varianten ist der Reifen äußerst robust durch den Stahlgürtel.
- Besonders bodenschonend durch seine breite Aufstandsfläche, seine abgerundeten Schultern und den niedrigen Reifendruck. Auch geeignet für empfindliche Grünflächen.
- Sehr guter Griff und gute Lenkeigenschaften auf weichen Böden.

Technische Informationen

Artikelnummer	17415800
EAN	6419440454702
Reifengröße (gültig)	710 / 55 R 34
Index, PR	177 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	ELS
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	197,57
Empfohlene Felgenreöße	DW24B
Zulässige Felgenreöße	DW2020B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	707
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.641
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	748
Dynamischer Halbmesser [mm]	795
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.995
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 D	7300	65		4,00	