

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17415810
Reifengröße (gültig)	800 / 50 R 34
Index, PR	181 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	ELS



**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Flotation-Radialreifen wurde speziell für den Feldeinsatz entwickelt, wenn Fahrten auf dem Feld gegenüber Straßenfahrten deutlich überwiegen.
- Durch seine hohe Tragfähigkeit ist er besonders geeignet für schwere Landmaschinen und Anhänger.
- In den SB Varianten ist der Reifen äußerst robust durch den Stahlgürtel.
- Besonders bodenschonend durch seine breite Aufstandsfläche, seine abgerundeten Schultern und den niedrigen Reifendruck. Auch geeignet für empfindliche Grünflächen.
- Sehr guter Griff und gute Lenkeigenschaften auf weichen Böden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17415810
EAN	6419440454696
Reifengröße (gültig)	800 / 50 R 34
Index, PR	181 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	ELS
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,98
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	23, 24, 28
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	801
Abrollumfang [mm]	5.089
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 D	8250	65		4,00	