

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17415812
Reifengröße (gültig)	800 / 60 R 34
Index, PR	186 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	ELS



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Flotation-Radialreifen wurde speziell für den Feldeinsatz entwickelt, wenn Fahrten auf dem Feld gegenüber Straßenfahrten deutlich überwiegen.
- Durch seine hohe Tragfähigkeit ist er besonders geeignet für schwere Landmaschinen und Anhänger.
- In den SB Varianten ist der Reifen äußerst robust durch den Stahlgürtel.
- Besonders bodenschonend durch seine breite Aufstandsfläche, seine abgerundeten Schultern und den niedrigen Reifendruck. Auch geeignet für empfindliche Grünflächen.
- Sehr guter Griff und gute Lenkeigenschaften auf weichen Böden.

Technische Informationen

Artikelnummer	17415812
EAN	6419440455006
Reifengröße (gültig)	800 / 60 R 34
Index, PR	186 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	ELS
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	272,62
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	24, 28
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.812
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	813
Abrollumfang [mm]	5.542
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
186 D	9500	65		4,00	