

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17415850
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	CT



Hinweise und Merkmale

- Die große Aufstandsfläche des Reifens ermöglicht eine gute Seitenstabilität beim Entladen und eine hohe Flotation auf weichen Untergründen.
- Die Anordnung der Blöcke mit breiten abgewinkelte verlaufenden Zwischenräumen sorgen für eine gute Selbstreinigung.
- Die spezielle verschleißfeste Gummimischung wurde entwickelt sowohl für den Einsatz auf schwierigen Böden, wie zum Beispiel felsigem Untergrund, als auch für Straßenfahrten.
- Hochfeste Stahlgürtelverstärkungen und eine schnitt- und stichfeste Gummimischung bieten einen hohen Schutz vor Verletzungen.
- Die besondere Konstruktion aus mehreren Stahllagen ermöglicht hohe Luftdrücke und erhöht die Stabilität des Reifens.
- Die asymmetrische Anordnung der Blöcke, die nacheinander in Kontakt mit der Erdoberfläche kommen, verringert die Geräuschentwicklung bei Straßenfahrten.

Technische Informationen

Artikelnummer	17415850
EAN	6419440232690
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	CT
Karkasseneigenschaften	HD,Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	138,07
Empfohlene Felgengröße	16.00
Zulässige Felgengröße	18.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	560
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.245
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	555
Abrollumfang [mm]	3.811
Profiltiefe [mm]	22,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	295
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		5,00	