

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 17416020               |
| Reifengröße (gültig) | 780 / 50 - 28.5        |
| Index, PR            | 190 A2 / 182 A8, 24 PR |
| TL/TT                | TT                     |
| Marke                | Nokian                 |
| Profil               | Forest King F2         |



## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Forest King F2 wurde speziell für den Einsatz mit Bändern konzipiert und eignet sich hervorragend für CTL Maschinen
- Durch die Rippenform des Profils liegt das Band über die gesamte Lauffläche fest auf
- Spezielle Rillen in der Laufflächenmitte sorgen zusätzlich für einen festen Sitz der Kette
- Durch die stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal gegen Durchstiche und andere Verletzungen geschützt

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 17416020               |
| EAN                          | 6419440455372          |
| Reifengröße (gültig)         | 780 / 50 - 28.5        |
| Index, PR                    | 190 A2 / 182 A8, 24 PR |
| TL/TT                        | TT                     |
| Marke                        | Nokian                 |
| Profil                       | Forest King F2         |
| TRA Code                     | LS-2                   |
| Karkasseneigenschaften       | SF                     |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 304,91                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 26.00                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,00                   |
| Reifenbreite [mm]            | 780                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.525                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 697                    |
| Dynamischer Halbmesser [mm]  | 735                    |
| Abrollumfang [mm]            | 4.618                  |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 190 A2 | 10600              | 10                     |              | 6,00            |              |
| 182 A8 | 8500               | 40                     |              | 6,00            |              |