

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 17416070               |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 55 - 26.5        |
| Index, PR            | 172 A2 / 165 A8, 20 PR |
| TL/TT                | TT                     |
| Marke                | Nokian                 |
| Profil               | Forest King TRS 2      |



## Hinweise und Merkmale

- Spitzeninnovation für die Waldbaustelle mit oder ohne Raupenbänder.
- Die neue Schulterkonstruktion verbessert den Bändern zusätzlichen Halt und erhöht die Durchstichfestigkeit.
- Super Shovel - Stollenkonstruktion verbessert die Traktion.
- Neuer Wulstbereich mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen das Verrutschen der Felge.
- Breite Lauffläche für niedrigen Bodendruck.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 17416070               |
| EAN                          | 6419440455679          |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 55 - 26.5        |
| Index, PR                    | 172 A2 / 165 A8, 20 PR |
| TL/TT                        | TT                     |
| Marke                        | Nokian                 |
| Profil                       | Forest King TRS 2      |
| TRA Code                     | LS-2                   |
| Karkasseneigenschaften       | SF                     |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 194,71                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 20.00                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00                   |
| Reifenbreite [mm]            | 600                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.340                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 619                    |
| Dynamischer Halbmesser [mm]  | 652                    |
| Abrollumfang [mm]            | 4.096                  |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 386                    |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A2 | 6300               | 10                     |              | 5,00            |              |
| 165 A8 | 5150               | 40                     |              | 5,00            |              |