

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17416114 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 55 - 34 |
| Index, PR | 180 A2 / 173 A8, 24 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Nokian |
| Profil | Forest King TRS 2+ |



nokian[®]
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Forest King TRS 2+ ist ein Forstreifen speziell für Sechsrاد-Forstwirtschaftsmaschinen.
- Der Reifen bietet excellenten Bodenkontakt beim Einsatz ohne Ketten und Bänder und verhindert Bodenschäden.
- Er kann sehr gut mit Ketten und Bändern kombiniert werden und unterstützt deren Funktion optimal.
- Das tiefe Profil mit zusätzlichen Stollen im Schulterbereich ermöglicht einen perfekten Kettenkontakt und verhindert Schäden am Reifen beim Betrieb mit Ketten.
- Eine zusätzliche Lage Gummi im Schulterbereich und Stahlverstärkungen in der Lauffläche schützen vor Verletzungen durch Schnitte und Stiche.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 17416114 |
| EAN | 6419440400068 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 55 - 34 |
| Index, PR | 180 A2 / 173 A8, 24 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Nokian |
| Profil | Forest King TRS 2+ |
| TRA Code | LS-2 |
| Karkasseneigenschaften | SF |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 250,95 |
| Empfohlene Felgengröße | DW24B |
| Zulässige Felgengröße | DW23B |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 715 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.634 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 740 |
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 789 |
| Abrollumfang [mm] | 4.957 |
| Profiltiefe [mm] | 50,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 490 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 180 A2 | 8000 | 10 | | 4,00 | |
| 173 A8 | 6500 | 40 | | 4,00 | |