

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17421920
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Logger King LS-2



**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Logger King LS-2 wurde speziell für Skidder im Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt.
- Durch seine starke, hochfeste und in der Lauffläche und im Schulterbereich stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen besonders resistent gegen Verletzungen.
- Die besonders strapazierfähige Gummimischung ist ideal für den anspruchsvollen Forsteinsatz geeignet.
- Der Aufbau der Reifenwulst mit einem nahtlos umlaufenden Stahlkern ermöglicht eine einfachere Montage und eine gleichmäßige Druckverteilung auf das Felgenhorn.
- Die Gummimischung im Wulstbereich reduziert einen möglichen Reifenschlupf auf ein Minimum.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17421920
EAN	6419440231082
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Logger King LS-2
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	SF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	296,93
Empfohlene Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	714
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	733
Abrollumfang [mm]	4.932
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	15x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	585
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A6	5150	30		2,40	
	7250	10		2,80	