

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 17422470      |
| Reifengröße (gültig) | 13.6 - 28     |
| Index, PR            | 130 A8, 10 PR |
| TL/TT                | TT            |
| Marke                | Nokian        |
| Profil               | TR Forest     |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Verlässlicher Reifen für Ackerschlepper im Forsteinsatz.
- Die richtige Wahl für Traktoren, die vorwiegend bei der Waldarbeit eingesetzt werden.
- Zuverlässig, vielseitig und optimal auf den Fahrzeugtyp abgestimmt.
- Spezielle Gummimischung für den Einsatz bei der Waldbewirtschaftung.
- Starke Diagonalkonstruktion.
- Gutes Handling im Gelände und auf der Straße.
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 17422470        |
| EAN                          | 6419440831503   |
| Reifengröße (gültig)         | 13.6 - 28       |
| Index, PR                    | 130 A8, 10 PR   |
| TL/TT                        | TT              |
| Marke                        | Nokian          |
| Profil                       | TR Forest       |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 69,06           |
| Empfohlene Felgengröße       | 12              |
| Zulässige Felgengröße        | 11              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,50            |
| Reifenbreite [mm]            | 345             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.310           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 609             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.934           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 160             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 130 A8 | 1900               | 40                     |              | 2,50            |              |