

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	17422821	
Reifengröße (gültig)	340 / 85 - 24	
Index, PR	134 A8 / 131 B, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Nokian	
Profil	TR Forest 2	





Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen



Technische Informationen

Artikelnummer	17422821
EAN	6419440496757
Reifengröße (gültig)	340 / 85 - 24
Index, PR	134 A8 / 131 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,11
Empfohlene Felgengröße	DW12
Zulässige Felgengröße	DW11, DW11L, DW12L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	348
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.223
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	552
Dynamischer Halbmesser [mm]	586
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.682
Profiltiefe [mm]	38,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	137
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40		2,80	
131 B	1950	50		2,80	