

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17422822
Reifengröße (gültig)	380 / 85 - 24
Index, PR	140 A8 / 137 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen

Technische Informationen

Artikelnummer	17422822
EAN	6419440496719
Reifengröße (gültig)	380 / 85 - 24
Index, PR	140 A8 / 137 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,44
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW11, DW12, DW13L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	390
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.266
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Dynamischer Halbmesser [mm]	607
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.813
Profiltiefe [mm]	42,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	168
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		2,80	
137 B	2500	50		2,80	