

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	17422822	
Reifengröße (gültig)	380 / 85 - 24	
Index, PR	140 A8 / 137 B, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Nokian	
Profil	TR Forest 2	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	17422822
EAN	6419440496719
Reifengröße (gültig)	380 / 85 - 24
Index, PR	140 A8 / 137 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Forest 2
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,44
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW11, DW12, DW13L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	390
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.266
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Dynamischer Halbmesser [mm]	607
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.813
Profiltiefe [mm]	42,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	168
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		2,80	
137 B	2500	50		2,80	