

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17422826 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 - 30 |
| Index, PR | 149 A8 / 146 B, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TR Forest 2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 17422826 |
| EAN | 6419440496801 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 - 30 |
| Index, PR | 149 A8 / 146 B, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TR Forest 2 |
| TRA Code | R1 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 117,16 |
| Empfohlene Felgengröße | DW15L |
| Zulässige Felgengröße | DW13, DW13L, DW14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 430 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.490 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 668 |
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 713 |
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.482 |
| Profiltiefe [mm] | 47,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 254 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 2,80 | |
| 146 B | 3000 | 50 | | 2,80 | |