

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 17422830              |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 - 38         |
| Index, PR            | 157 A8 / 154 B, 16 PR |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | Nokian                |
| Profil               | TR Forest 2           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TR Forest 2 ist ein Diagonal-AS-Reifen für leichte und mittelschwere Traktoren im Forsteinsatz
- Seine starke Diagonalkarkasse, die spezielle Forstmischung und verstärkte Reifenschultern sorgen für zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch Steine, Äste und Baumstümpfe
- Die spezielle Reifenkonstruktion gleicht Schwingungen und Stöße aus und ermöglicht eine gute Fahrstabilität
- Sein Profil mit zusätzlichen Strömungsrillen in den Stollen leitet Schlamm zuverlässig ab und sorgt für eine gute Selbstreinigung und Traktion
- Zwischenstollen brechen Lehmschollen auf und verstärken die Traktion auf besonders nassen und weichen Untergründen

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 17422830              |
| EAN                          | 6419440496740         |
| Reifengröße (gültig)         | 460 / 85 - 38         |
| Index, PR                    | 157 A8 / 154 B, 16 PR |
| TL/TT                        | TL                    |
| Marke                        | Nokian                |
| Profil                       | TR Forest 2           |
| TRA Code                     | R1                    |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 169,00                |
| Empfohlene Felgengröße       | DW16L                 |
| Zulässige Felgengröße        | DW15L                 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                  |
| Reifenbreite [mm]            | 471                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.740                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 785                   |
| Dynamischer Halbmesser [mm]  | 838                   |
| Speed Radius Index (SRI)     | 825                   |
| Abrollumfang [mm]            | 5.267                 |
| Profiltiefe [mm]             | 53,0                  |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 359                   |
| E-Ready                      | Nein                  |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 157 A8 | 4125               | 40                     |              | 2,80            |              |
| 154 B  | 3750               | 50                     |              | 2,80            |              |