

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17426100 |
| Reifengröße (gültig) | 300 / 80 R 24 |
| Index, PR | 133 A8 / 128 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Steel Belted.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 17426100 |
| EAN | 6419440454191 |
| Reifengröße (gültig) | 300 / 80 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 11.2R24 |
| Index, PR | 133 A8 / 128 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |
| M+S | M+S |
| TRA Code | R4 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 51,49 |
| Empfohlene Felgengröße | DW10 |
| Zulässige Felgengröße | W9, W10, W11, DW11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 295 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.090 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 502 |
| Speed Radius Index (SRI) | 525 |
| Abrollumfang [mm] | 3.297 |
| Profiltiefe [mm] | 24,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 97,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 A8 | 2060 | 40 | | 3,20 | |
| 128 D | 1800 | 65 | | 3,20 | |