

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17426145 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 R 24 |
| Index, PR | 149 A8 / 144 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 17426145 |
| EAN | 6419440453729 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 14.9R24 |
| Index, PR | 149 A8 / 144 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |
| M+S | M+S |
| TRA Code | R4 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 87,49 |
| Empfohlene Felgengröße | DW13 |
| Zulässige Felgengröße | W12, W13, W14L, DW12, DW14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 395 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.248 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 560 |
| Speed Radius Index (SRI) | 600 |
| Abrollumfang [mm] | 3.763 |
| Profiltiefe [mm] | 27,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 198,75 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 3,20 | |
| 144 D | 2800 | 65 | | 3,20 | |