

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426160
Reifengröße (gültig)	500 / 65 R 24
Index, PR	142 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus



Hinweise und Merkmale

- Konzipiert als radialer Allroundreifen für Traktoren im Forsteinsatz bei normaler Beanspruchung in einfachem Gelände, für die leichteren Einsätze.
- Robust und vielseitig einsetzbar.
- Guter Grip, hohe Straßentauglichkeit.
- Für komfortable, schnelle Fahrten.
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426160
EAN	6419440454108
Reifengröße (gültig)	500 / 65 R 24
Index, PR	142 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,96
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14, 16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.244
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	575
Dynamischer Halbmesser [mm]	594
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.735
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		2,40	
139 B	2430	50		2,40	