

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17426190 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 65 R 24 |
| Index, PR | 151 A8 / 146 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 17426190 |
| EAN | 6419440453927 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 65 R 24 |
| Index, PR | 151 A8 / 146 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |
| M+S | M+S |
| TRA Code | R4 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 80,93 |
| Empfohlene Felgengröße | DW13 |
| Zulässige Felgengröße | W12, DW12, W13, W14L, DW14L, DW15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 402 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.155 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 525 |
| Speed Radius Index (SRI) | 550 |
| Abrollumfang [mm] | 3.493 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 165,00 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 151 A8 | 3450 | 40 | | 4,00 | |
| 146 D | 3000 | 65 | | 4,00 | |