

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17426200 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 65 R 24 |
| Index, PR | 156 A8 / 151 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI Steel |



Hinweise und Merkmale

- Ideal für Deponien und bei häufiger Nutzung von Gleitschutzketten.
- Super stichfest: extra starke Armierung gegen Schnitte und Durchstiche.
- Breite Aufstandsfläche und Stollenprofil für alle Untergründe.
- Für Traktoren, Radlader und Teleskoplader.
- Effektiver Stichschutz durch Stahleinlagen in der Lauffläche.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 17426200 |
| EAN | 6419440452456 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 65 R 24 |
| Index, PR | 156 A8 / 151 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI Steel |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 97,72 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 437 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.185 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 545 |
| Abrollumfang [mm] | 3.620 |
| Profiltiefe [mm] | 28,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 A8 | 4000 | 40 | | 4,00 | |
| 151 D | 3450 | 65 | | 4,00 | |