

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 17426230       |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 38  |
| Index, PR            | 170 A8 / 166 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Nokian         |
| Profil               | TRI 2          |



**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 17426230        |
| EAN                          | 6419440454450   |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 65 R 38   |
| Index, PR                    | 170 A8 / 166 D  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Nokian          |
| Profil                       | TRI 2           |
| M+S                          | M+S             |
| TRA Code                     | R4              |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 197,48          |
| Empfohlene Felgengröße       | DW18L           |
| Zulässige Felgengröße        | DW20B           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20            |
| Reifenbreite [mm]            | 583             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.740           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 790             |
| Dynamischer Halbmesser [mm]  | 842             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 825             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.290           |
| Profiltiefe [mm]             | 30,0            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 540,00          |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 A8 | 6000               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 166 D  | 5300               | 65                     |              | 3,20            |              |