

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	17426275	
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 28	
Index, PR	151 A8 / 146 D	
TL/TT	TL	
Marke	Nokian	
Profil	TRI 2	





## **Hinweise und Merkmale**

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Steel Belted.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	17426275
EAN	6419440453835
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 28
Alternativgröße 1	14.9R28
Index, PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,56
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	W12, W13, W14L, DW12, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	397
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.351
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	620
Dynamischer Halbmesser [mm]	649
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.078
Profiltiefe [mm]	27,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	221,25

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.





E-Ready Nein	
--------------	--

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		3,20	
146 D	3000	65		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.