

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426300
Reifengröße (gültig)	500 / 65 R 28
Index, PR	144 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Konzipiert als radialer Allroundreifen für Traktoren im Forsteinsatz bei normaler Beanspruchung in einfachem Gelände, für die leichteren Einsätze.
- Robust und vielseitig einsetzbar.
- Guter Grip, hohe Straßentauglichkeit.
- Für komfortable, schnelle Fahrten.
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17426300
EAN	6419440454115
Reifengröße (gültig)	500 / 65 R 28
Index, PR	144 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,59
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14, 16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.347
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	622
Dynamischer Halbmesser [mm]	645
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.055
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		2,40	
141 B	2575	50		2,40	