15.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426450
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromaöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Steel Belted.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	17426450
EAN	6419440453712
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	145,02
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.460
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	644
Dynamischer Halbmesser [mm]	700
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.401
Profiltiefe [mm]	30,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	352,50
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		3,20	
156 D	4000	65		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.