

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426485
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 34
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426485
EAN	6419440453705
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 34
Alternativgröße 1	18.4R34
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,76
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW16L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	472
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.630
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	734
Dynamischer Halbmesser [mm]	788
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.951
Profiltiefe [mm]	29,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	386,25

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		3,20	
159 D	4375	65		3,20	