

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426550
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 34
Index, PR	157 A8 / 154 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Konzipiert als radialer Allroundreifen für Traktoren im Forsteinsatz bei normaler Beanspruchung in einfachem Gelände, für die leichteren Einsätze.
- Robust und vielseitig einsetzbar.
- Guter Grip, hohe Straßentauglichkeit.
- Für komfortable, schnelle Fahrten.
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17426550
EAN	6419440454139
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 34
Index, PR	157 A8 / 154 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	199,80
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	575
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	750
Abrollumfang [mm]	4.930
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		2,40	
154 B	3750	50		2,40	