

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426600
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	148 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426600
EAN	6419440526553
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	148 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,10
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	487
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.359
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	629
Dynamischer Halbmesser [mm]	653
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.103
Profiltiefe [mm]	48,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	251
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 D	3150	65		3,20	