

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426610
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 28
Index, PR	157 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King



## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17426610
EAN	6419440394169
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 28
Index, PR	157 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	185,31
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	TW18, DW20B, TW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	601
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.431
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	617
Dynamischer Halbmesser [mm]	677
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.255
Profiltiefe [mm]	49,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	340
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 D	4125	65		3,20	