

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426630
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King



Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426630
EAN	6419440351278
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	180,19
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	TL16L, TW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.413
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	650
Dynamischer Halbmesser [mm]	676
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.248
Profiltiefe [mm]	49,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	315
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		3,20	