

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426652
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426652
EAN	6419440351223
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 34
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	256,28
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	TW18L, DW20B, TW20B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	591
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.704
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	775
Dynamischer Halbmesser [mm]	818
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	5.138
Profiltiefe [mm]	52,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	500
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		3,20	