

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 17426670      |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 38 |
| Index, PR            | 169 D         |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Nokian        |
| Profil               | Tractor King  |



**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 17426670        |
| EAN                          | 6419440351247   |
| Reifengröße (gültig)         | 650 / 65 R 38   |
| Index, PR                    | 169 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Nokian          |
| Profil                       | Tractor King    |
| TRA Code                     | R1              |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 299,16          |
| Empfohlene Felgengröße       | DW20B           |
| Zulässige Felgengröße        | TW20B           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20            |
| Reifenbreite [mm]            | 645             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.811           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 830             |
| Dynamischer Halbmesser [mm]  | 872             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 875             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.479           |
| Profiltiefe [mm]             | 53,0            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 600             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800               | 65                     |              | 3,20            |              |