

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17426670 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 38 |
| Index, PR | 169 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Tractor King |



Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 17426670 |
| EAN | 6419440351247 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 38 |
| Index, PR | 169 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Tractor King |
| TRA Code | R1 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 299,16 |
| Empfohlene Felgengröße | DW20B |
| Zulässige Felgengröße | TW20B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 645 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.811 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 830 |
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 872 |
| Speed Radius Index (SRI) | 875 |
| Abrollumfang [mm] | 5.479 |
| Profiltiefe [mm] | 53,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 600 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800 | 65 | | 3,20 | |