

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426674
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	178 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King



Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426674
EAN	6419440393995
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	178 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	422,67
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.071
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	975
Abrollumfang [mm]	6.267
Profiltiefe [mm]	56,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	880
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 D	7500	65		3,20	