

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426682
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 42
Index, PR	181 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King



**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17426682
EAN	6419440351254
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 42
Index, PR	181 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Tractor King
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	477,37
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	TW23B, DW25B, TW25B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	716
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.133
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	972
Dynamischer Halbmesser [mm]	1.028
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.458
Profiltiefe [mm]	57,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	995
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 D	8250	65		3,20	