

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426800
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Konzipiert als radialer Allroundreifen für Traktoren im Forsteinsatz bei normaler Beanspruchung in einfachem Gelände, für die leichteren Einsätze.
- Robust und vielseitig einsetzbar.
- Guter Grip, hohe Straßentauglichkeit.
- Für komfortable, schnelle Fahrten.
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17426800
EAN	6419440454146
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	223,09
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16, 20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	575
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.753
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	809
Dynamischer Halbmesser [mm]	842
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.290
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		2,40	
156 B	4000	50		2,40	