

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17426950 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 42 |
| Index, PR | 176 A8 / 171 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Steel Belted.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 17426950 |
| EAN | 6419440453903 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 42 |
| Alternativgröße 1 | 20.8R42 |
| Index, PR | 176 A8 / 171 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI 2 |
| M+S | M+S |
| TRA Code | R4 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 269,01 |
| Empfohlene Felgengröße | DW20A |
| Zulässige Felgengröße | DW18L, DW23A |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 617 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.913 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 848 |
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 922 |
| Speed Radius Index (SRI) | 925 |
| Abrollumfang [mm] | 5.791 |
| Profiltiefe [mm] | 33,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 693,75 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 176 A8 | 7100 | 40 | | 3,20 | |
| 171 D | 6150 | 65 | | 3,20 | |