

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17427010
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Index, PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2 Extreme Steel



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Ideal für Deponien und bei häufiger Nutzung von Gleitschutzketten.
- Super Stichfest: Extra starke Armierung gegen Schnitte und Durchstiche.
- Breite Aufstandsfläche und Stollenprofil für alle Untergründe.
- Für Traktoren, Radlader, Teleskoplader.
- Effektiver Stichschutz durch Stahleinlagen in der Lauffläche.

Technische Informationen

Artikelnummer	17427010
EAN	6419440455303
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Alternativgröße 1	14.9R24
Index, PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2 Extreme Steel
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,14
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	568
Abrollumfang [mm]	3.764
Profiltiefe [mm]	27,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		3,20	
144 D	2800	65		3,20	