

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17427020
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2 Extreme Steel



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Ideal für Deponien und bei häufiger Nutzung von Gleitschutzketten.
- Super Stichfest: Extra starke Armierung gegen Schnitte und Durchstiche.
- Breite Aufstandsfläche und Stollenprofil für alle Untergründe.
- Für Traktoren, Radlader, Teleskoplader.
- Effektiver Stichschutz durch Stahleinlagen in der Lauffläche.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17427020
EAN	6419440455327
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2 Extreme Steel
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,69
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	15, 16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	644
Abrollumfang [mm]	4.266
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		3,20	
151 D	3450	65		3,20	