

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17427030
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 34
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2 Extreme Steel



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Ideal für Deponien und bei häufiger Nutzung von Gleitschutzketten.
- Super Stichfest: Extra starke Armierung gegen Schnitte und Durchstiche.
- Breite Aufstandsfläche und Stollenprofil für alle Untergründe.
- Für Traktoren, Radlader, Teleskoplader.
- Effektiver Stichschutz durch Stahleinlagen in der Lauffläche.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17427030
EAN	6419440455334
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 34
Alternativgröße 1	18.4R34
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2 Extreme Steel
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,86
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16, 18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.632
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	743
Abrollumfang [mm]	4.939
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		3,20	
159 D	4375	65		3,20	