

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17427050
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 38
Index, PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2 Extreme Steel



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Ideal für Deponien und bei häufiger Nutzung von Gleitschutzketten.
- Super Stichfest: Extra starke Armierung gegen Schnitte und Durchstiche.
- Breite Aufstandsfläche und Stollenprofil für alle Untergründe.
- Für Traktoren, Radlader, Teleskoplader.
- Effektiver Stichschutz durch Stahleinlagen in der Lauffläche.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17427050
EAN	6419440455358
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TRI 2 Extreme Steel
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	203,78
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.829
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	834
Abrollumfang [mm]	5.529
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		3,20	
167 D	5450	65		3,20	