

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17427108 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 R 24 |
| Index, PR | 144 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Hakkapeliitta TRI |



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 17427108 |
| EAN | 6419440455822 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 14.9R24 |
| Index, PR | 144 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | Hakkapeliitta TRI |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 90,49 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 12, 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 404 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 567 |
| Abrollumfang [mm] | 3.770 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 D | 2800 | 65 | | 3,20 | |