

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17427312 |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 65 B 30 |
| Index, PR | 161 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI Backhoe |



Hinweise und Merkmale

- Der Nokian TRI Backhoe ist ein Reifen für Baggerlader.
- Seine verstärkte Karkasse garantiert eine gute Traktion und Seitenstabilität bei Transportfahrten.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Haftung in Seiten und Längsrichtung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 17427312 |
| EAN | 6419440452937 |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 65 B 30 |
| Index, PR | 161 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | TRI Backhoe |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 176,06 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 18, 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 580 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.516 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 698 |
| Abrollumfang [mm] | 4.530 |
| Profiltiefe [mm] | 30,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 161 B | 4625 | 50 | | 3,20 | |