

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17427400
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 28
Index, PR	144 D / 141 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Ground King ist ein Reifen für Traktoren im vielseitigen Einsatz in Lohnunternehmen.
- Er kombiniert hohen Fahrkomfort bei Überführungen oder Transportfahrten auf der Straße mit hervorragender Traktion im Feld und auf Baustellen.
- Die patentierte Hybrilug-Technologie vereint die besten Eigenschaften von AS- und Blockprofil.
- Das besondere Profildesign mit einer großen Bodenkontaktfläche und einer robusten Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Die Anordnung der Profilelemente ermöglicht Stabilität und gute Lenkeigenschaften im Gelände sowie exzellentes Handling auf der Straße.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen einen Einsatz auf schweren Geräten.

Technische Informationen

Artikelnummer	17427400
EAN	6419440427386
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 28
Index, PR	144 D / 141 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,55
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW12L, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	420
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.349
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	620
Abrollumfang [mm]	4.102
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	199
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 D	2800	65		3,20	
141 E	2575	70		3,20	