

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17427404
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 28
Index, PR	151 D / 148 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King



**nokian®**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Ground King ist ein Reifen für Traktoren im vielseitigen Einsatz in Lohnunternehmen.
- Er kombiniert hohen Fahrkomfort bei Überführungen oder Transportfahrten auf der Straße mit hervorragender Traktion im Feld und auf Baustellen.
- Die patentierte Hybrilug-Technologie vereint die besten Eigenschaften von AS- und Blockprofil.
- Das besondere Profildesign mit einer großen Bodenkontaktfläche und einer robusten Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Die Anordnung der Profilelemente ermöglicht Stabilität und gute Lenkeigenschaften im Gelände sowie exzellentes Handling auf der Straße.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen einen Einsatz auf schweren Geräten.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17427404
EAN	6419440427416
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 28
Index, PR	151 D / 148 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,23
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.421
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	642
Abrollumfang [mm]	4.270
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	423
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 D	3450	65		3,20	
148 E	3150	70		3,20	