

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 17427408      |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28 |
| Index, PR            | 154 D / 151 E |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Nokian        |
| Profil               | Ground King   |



**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Ground King ist ein Reifen für Traktoren im vielseitigen Einsatz in Lohnunternehmen.
- Er kombiniert hohen Fahrkomfort bei Überführungen oder Transportfahrten auf der Straße mit hervorragender Traktion im Feld und auf Baustellen.
- Die patentierte Hybrilug-Technologie vereint die besten Eigenschaften von AS- und Blockprofil.
- Das besondere Profildesign mit einer großen Bodenkontaktfläche und einer robusten Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Die Anordnung der Profilelemente ermöglicht Stabilität und gute Lenkeigenschaften im Gelände sowie exzellentes Handling auf der Straße.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen einen Einsatz auf schweren Geräten.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 17427408        |
| EAN                          | 6419440427478   |
| Reifengröße (gültig)         | 540 / 65 R 28   |
| Index, PR                    | 154 D / 151 E   |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Nokian          |
| Profil                       | Ground King     |
| M+S                          | M+S             |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 146,56          |
| Empfohlene Felgengröße       | DW18L           |
| Zulässige Felgengröße        | DW16L           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20            |
| Reifenbreite [mm]            | 540             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.413           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 637             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.244           |
| Profiltiefe [mm]             | 50,0            |
| Stollenanzahl                | 24x2            |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 295             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 D | 3750               | 65                     |              | 3,20            |              |
| 151 E | 3450               | 70                     |              | 3,20            |              |