

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17427412
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	155 D / 152 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Ground King ist ein Reifen für Traktoren im vielseitigen Einsatz in Lohnunternehmen.
- Er kombiniert hohen Fahrkomfort bei Überführungen oder Transportfahrten auf der Straße mit hervorragender Traktion im Feld und auf Baustellen.
- Die patentierte Hybrilug-Technologie vereint die besten Eigenschaften von AS- und Blockprofil.
- Das besondere Profildesign mit einer großen Bodenkontaktfläche und einer robusten Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Die Anordnung der Profilelemente ermöglicht Stabilität und gute Lenkeigenschaften im Gelände sowie exzellentes Handling auf der Straße.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen einen Einsatz auf schweren Geräten.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17427412
EAN	6419440427454
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	155 D / 152 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	154,81
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.464
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	672
Abrollumfang [mm]	4.481
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	326
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 D	3875	65		3,20	
152 E	3550	70		3,20	